



1. Antes de começar, certifique-se de que a energia está desligada!



2. Retire os parafusos laterais.



3. Remova a placa de montagem traseira.




4. Faça as marcas dos pontos de fixação na parede.

No caso de aplicação no exterior, não faça furos adicionais na placa de montagem. Se o fizer, certifique-se de que todos os potenciais pontos de entrada de água estão selados.



5. Faça os furos na parede nos pontos previamente marcados e coloque as buchas.



6. Passe os fios da corrente elétrica através do vedante e fixe a placa traseira aparafusando-a nas buchas de parede que você colocou anteriormente.



7. Faça as conexões elétricas no conector conectando os fios correspondentes.

L – Fase (castanho)
N – Neutro (azul)
Fio terra (verde e amarelo)



8. Fixe o apliance de parede apertando novamente os parafusos de fixação laterais à placa traseira já instalada na parede.



9. Ligue a alimentação e verifique se tudo está funcionando corretamente.

Importante!

Em casos de instalação ao ar livre, certifique-se de que a tampa traseira está bem fechada com os vedantes corretamente colocados e que não há pontos potenciais de entrada de água, como furações extra que tenha realizado. Se este for o caso, certifique-se de que todos esses pontos estão bem selados.

Não funciona?

Pode ser devido ao mau contato no conector, certifique-se de que todos os fios estão corretamente colocados no conector. (PASSO 7)

Se o problema persistir ou se precisar do nosso apoio em alguma questão, por favor contacte o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

